

查询单个录制详情（文件、纪要）

接口描述

描述：查询单个云录制的详情信息，包括录制文件和录制转写，并可获取播放地址和下载地址。企业 secert 鉴权用户可获取该用户所属企业下的单个录制列表，OAuth2.0 鉴权用户只能获取该企业下 OAuth2.0 应用的单个录制列表。

接口请求方法：GET

接口请求域名：

```
https://api.meeting.qq.com/v1/addresses/{record_file_id}?userid={userid}
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，HTTP 请求头公共参数请参见签名验证章节的[公共参数说明](#)。

参数名称	必选	参数类型	参数描述
record_file_id	是	String	录制文件 ID，列表接口返回的 record_file_id。
operator_id	否	String	操作者 ID。operator_id 必须与 operator_id_type 配合使用。根据 operator_id_type 的值，operator_id 代表不同类型。 说明： userid 字段和 operator_id 字段二者必填一项。若两者都填，以 operator_id 字段为准。
operator_id_type	否	Integer	操作者 ID 的类型： 3. rooms_id 说明： 当前仅支持 rooms_id。如操作者为企业内 userid 或 openId，请使用 userid 字段。
userid	否	String	用户 ID（企业内部请使用企业唯一用户标识；OAuth2.0 鉴权用户请使用 openId）。 企业唯一用户标识说明： 1. 企业对接 SSO 时使用的员工唯一标识 ID； 2. 企业调用创建用户接口时传递的 userid 参数。

输出参数

参数名称	必选	参数类型	参数描述
record_file_id	是	String	录制文件 ID。
meeting_id	是	String	会议 ID。
meeting_code	是	String	会议 code。
view_address	否	String	播放地址。
download_address	否	String	录制文件下载地址，默认6小时过期。
download_address_file_type	否	String	下载视频文件格式，例如：mp4。
audio_address	否	String	音频下载地址。
audio_address_file_type	否	String	下载音频文件格式，例如：m4a。
meeting_summary	否	Array	录制转写文件列表。

录制转写文件对象

参数名称	必选	参数类型	参数描述
download_address	否	String	录制转写文件下载文件地址。
file_type	否	String	下载文件类型，例如：txt、pdf、docs。

示例

输入示例

```
GET https://api.meeting.qq.com/v1/addresses/1318080811111111111?userid=user_test
```

输出示例

```
{
  "meeting_id": "1318080811111111111",
  "meeting_code": "423411111",
  "record_file_id": "1318080811111111111",
  "view_address": "https://yunluzhi-brucetest...",
  "download_address": "https://yunluzhi-brucetest...",
  "download_address_file_type": "mp4",
  "audio_address": "https://yunluzhi-brucetest...",
  "audio_address_file_type": "m4a",
  "meeting_summary": [
    {
      "download_address": "https://yunluzhi-brucetest...",
      "file_type": "txt"
    }
  ]
}
```